

ReadSpeaker docReader instructions d'implémentation

ReadSpeaker® docReader™ permet à vos visiteurs d'écouter le texte de documents PDF, Word, RTF et Open Office. Ces formats de documents en ligne sont visualisables sur tous les navigateurs, même sur les navigateurs de mobiles, ainsi que sur d'autres dispositifs ne disposant pas de fonction intégrée d'affichage de documents PDF, Word, RTF ou Open Office. Lorsqu'un document est ouvert avec ReadSpeaker docReader, l'utilisateur voit s'afficher une barre d'outils avec un bouton speech (locution) et un ensemble d'autres fonctionnalités.

NOTE

Ces instructions d'implémentation concernent la version standalone de ReadSpeaker docReader. Si vous prévoyez d'utiliser docReader dans l'un des produits webReader suivants, vous pouvez ignorer ces instructions car l'implémentation de docReader est intégrée dans les instructions d'implémentation de webReader :

- **webReader for Canvas**
- **webReader for BrightSpace**
- **webReader for Blackboard**
- **webReader for Moodle**
- **webReader for Open LMS**

Pour découvrir son mode de fonctionnement, lancez la [docReader demo](#) ou visitez [le site de démonstration](#).

L'implémentation pas à pas

1. Téléchargez l'icône Écouter
2. Ajoutez le bouton Écouter
3. Testez l'implémentation

Si vous implémentez ReadSpeaker sur HTTPS, veuillez contacter le service d'assistance de ReadSpeaker.

Nous mettons à votre disposition une page traitant des questions les plus [fréquemment posées \(FAQ\)](#) concernant l'implémentation de ReadSpeaker docReader.

Implementation Settings



Langue French (fr_fr) ▾

 Mise à jour des paramètres

Remarque: Si vous avez ajouté plusieurs langues à votre compte, exécutez l'assistant pour chaque langue.

Cliquez sur **“next” (suivant)** pour passer à la première étape de votre implémentation.

Télécharger l'icône Écouter

Téléchargez l'icône Écouter de ReadSpeaker, puis téléchargez-la sur votre serveur, par exemple à l'adresse suivante:

[https://www.\[yourdomain\].com/.../rs.listen-icon.png](https://www.[yourdomain].com/.../rs.listen-icon.png)

[Télécharger l'icône Écouter](#)

Ajouter le bouton Écouter

Voici le code HTML affiché par le bouton Écouter.

```
<a rel="nofollow" href="https://docreader-  
eu.readspeaker.com/docreader/?cid=[XXXXX]&lang=[xx_xx]&url=[ENCODED_U  
RL]" onclick="window.open(this.href, 'dcrwin'); return false;"  
title="Ouvrez ce document avec ReadSpeaker docReader" style="text-  
decoration: none; margin-left: 6px; color: #3333aa; font-weight:  
bold;">  Écouter</a>
```

- Remplacez [XXXXX] par le ID Client.
- Remplacez [xx_xx] par le code de langue, par exemple fr_fr.
- Remplacez [ENCODED_URL] par le code de l'URL cryptée du document à lire.
- Remplacez éventuellement *Ouvrez ce document avec ReadSpeaker docReader* avec un autre texte si vous voulez.
- Remplacez [IMAGE_URL] par le code de l'URL complète de l'image que vous avez téléchargée auparavant.

- Remplacez éventuellement [Écouter](#) avec un autre texte si vous le souhaitez. Il s'agit du texte/désignation du bouton Écouter.

Nous vous conseillons de placer le bouton Écouter directement après le lien vers le document.

Remarques:

- Pour plus d'informations sur le cryptage de l'URL, le contrôle d'accès etc., veuillez consulter notre [FAQ](#).

Tester l'implémentation

1. Comparez avec la [page d'exemple](#)
2. Si elle ne fonctionne toujours pas, veuillez lire la rubrique [FAQ](#)
3. Si vous rencontrez des problèmes, contactez [notre service d'assistance](#).
Veuillez fournir votre ID Client, ainsi que l'URL de la page sur laquelle vous avez implémenté le service.